

- ✓ 2 Mustejärjestelmää
- ✓ 1 – 16 Merkintäriviä
- ✓ Laajat vakio-toiminnot
- ✓ Alhainen kulutus



Simple. Runs. Twice.

INKJET Thermal Transfer Overprint

Hotfoil-Coding **LASER** Thermal-Inkjet **Offline coding**

For use-by-dates **AFTER SALES** **BARCODE** **etc.**

CODING SYSTEMS

„MADE IN GERMANY“ “

Tulostus

- 1-16 merkintäriiviä
- 96 pikseliä
- Kirjoituskorkeus: 0,8 - 30 mm
- Maksiminopeus: 460 m/min. (5x5 Matriisi)
- Teksti valinnat: automaattiset aika- ja päivämäärätoiminnot, numerointi automaattisella pysäytyksellä, tekstiluettelotoiminnot, peräkkäinen numerointi, viivakoodit, Datamatriisi Koodit, logot jne.; True Type Fontit, valinnainen räätälöity ohjelmisto

Mustejärjestelmä

- Kaksi erillistä mustejärjestelmää
- Integroitu liuottimen talteenottojärjestelmä eli tehokas ja ekologinen kulutus
- Muste ja liuotin 1 litran pullo kooissa
- Paineilmaa ei tarvita
- Helppo huoltaa



Käyttöliittymät

- USB
- Ethernet
- RS 232
- Verkkokaapeli
- Hälytysrele
- Digitaalinen I/O portti sisältäen 8 tuloa ja 4 lähtöä
- 4-värinen hälytysmasto
- Etäpistorasia



Tulostuspää

- Mustetason valvonta integroidun stroboskooppisen suurennuslasin avulla
- Taivutussäde: vähintään 250 mm



Subject to
technical and
design changes.
E&OE

Tekniset tiedot

Mitat:	Ohjausyksikkö: 403 x 300 x 77 mm, L x W x H Tulostimen laatikko (jokainen): 510 x 320 x 320 mm Tulostuspää: 145 x 40 x 40 mm, L x W x H
Kuori:	Ruostumaton teräs IP 65 suojausluokitus (paineilmaa ei tarvita)
Lämpötila:	+ 5° bis + 45° C, suhteellinen kosteus max. 90 %, tiivistymätön
Vianmääritys:	Automaattinen diagnoosi näkyy selkeänä tekstinä
Tehovaatimukset:	Tulostin: 86 - 264 V $\pm$ 10 %, 50 - 60 Hz, Max. virran kulutus 1,0 / 0,5 A Ohjausyksikkö: 110 - 230 V, 50-60 Hz, Max. virran kulutus 0,15 / 0,3 A
Turvallisuustaso:	Musteen palautuksen hallinta; Automaattinen viskositeetin ja mustetason valvonta; Tulostusvirheiden tunnistus; elektroniikka ja mustejärjestelmä asennetaan erikseen; Kirjaimellisesti päästövapaa