



Ink jet coding systems

Product range



Contactless printing with continuous ink jet is a proven method for applying variable data on the production line.

It offers users a high degree of flexibility and delivers accurate print results. To handle different production challenges, the

alphaJET range includes powerful models for more complex requirements as well as basic machines for standard applications.

Can be used throughout the world

You can enter foreign languages directly thanks to the international keyboard layout. In addition, you can use any TrueType font to suit your individual labelling requirement. You can also use Unicode to create a huge variety of characters and symbols.

Total Cost of Ownership winner

Benefit from reduced operating costs with a proven solvent recovery system.

Operation is child's play

Operate your alphaJET with ease using the high-resolution, full colour touch-screen and icon driven menu. Some models feature a removable display for improved ergonomics.

Connect and get started

Many industries already benefit from our special software suite which lets you control the printer remotely, check its status and create messages offline.

Simple integration

High-quality connections and intelligent interface protocols enable easy integration into your production.

Print 'around corners'

Get even more flexibility with the alphaJET duo system. You can code in two different locations, in double height or in two different colours. The alphaJET duo comprises two alphaJET evo print systems with one single control unit.

Universal application

Largest range of specialist inks on the market.

Fits in tight spaces

The smallest print head on the market makes it easy to integrate on your production line. In addition, you can choose between straight or angled cable connections and specify the length of conduit to suit.



Mobile cart



Sliding table



Handheld scanner



Tripod



Signal beacon (external)



Cleaning unit

Accessories

Supplement your alphaJET with practical accessories.



alphaJET	alphaJET mondo	alphaJET into	alphaJET evo	alphaJET tempo	alphaJET pico
Tulostus					
Enimmäis pikselimäärä	32	32	48	24	32
Rivimäärä	5	5	8	4	5
Tulostuskorkeus (mm)	2 - 15	0,8 - 15	0,8 - 15	0,8 - 15	0,7 - 10
Nopeus					
2.5 mm kirjain leveys	385 m/min	460 m/min	460 m/min	600 m/min	695 m/min
Maksiminopeus	780 m/min	950 m/min	950 m/min	1.300 m/min	1.300 m/min
Suuttimen koko	62 µm	55 / 70 µm	55 / 70 µm	50 µm	42 µm
Muste: väriainepohjainen	✓	✓	✓	✓	✓
Muste: pigmentoitu	-	✓	✓	✓	✓
Ominaisuudet					
IP 65 suojaluokitus	✓	✓		✓	
Liuottimen talteenottojärjestelmä	✓	✓		✓	
Lämmitetty tulostinpää	-	✓		✓	
Automaattinen suuttimen sulkija	-	✓		✓	
TFT Kosketusnäyttö	8,4"	10,4"		10,4"	
Integroitu UPS	-	-		✓ ¹⁾	
Hälytys lamppu	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
Digitaalinen I/O portti	4/4	8/4		8/4	
Etäviestin valinta,					
Teksti luettelot	-	✓		✓	
Etäkäyttö liitäntä	-	✓ ¹⁾		✓	
Metri merkintä	-	✓		✓	
Käyttäjän hallinta	✓	✓		✓	
Koodi-M yhteensopivuus	✓	✓		✓	
Räätälöity ohjelmisto (esim. kevytohjelmisto, jne)	-	-		✓	
Mitat ja Paino					
Ulkomitat (HxWxL; mm) ohjauspaneelilla	455 x 350 x 290	620 x 320 x 320		700 x 320 x 320	
Paino	18 kg	26 kg		31 kg	
Ohjausliitin (H x W x L; mm)	integroitu	integroitu		232 x 300 x 66	
Tulostuspää (H x W x L; mm)	145x40x40, 2 kg	145x40x40, 2 kg		145x40x40, 2 kg	
Merkintäpään kaapelin pituus	3 m	4 m		4 m / 6 m ¹⁾	
Kulmakaapeli merkintäpäälle	-	-		✓ ¹⁾	

¹⁾ valinnainen

Vakiona kaikissa alphaJET malleissa

Liitettävyyden:

Verkko (TCP/IP), RS 232, USB (tiedostonhallinta), Digitaalinen I/O portti
Ohjelmoitava jännitteetön hälytysrele, 4-värinen hälytin (lisävaruste)

Käyttöliittymä:

TFT kosketusnäyttö, käyttäjäystävällinen graafinen käyttöliittymä,
Säädettävät käyttöäioikeudet, code-M-yhteensopivuus

Tekstin kokoonpano:

Tuotelaskuri (Automaattisella pysäytystoiminnolla), aikatoiminnot, globaali laskuri (laskee viestinvaihdosta välittämättä), DataMatrix, QR koodit, viivakoodit, pistekirjoitus, merkit ja logot (BMP formaatti), datakentät (voidaan täyttää käyttöliittymän kautta), kehotekenttä (syötettävän tiedon kenttä),
Todelliset kirjainkoot (kansainväliset kieli- ja kirjain asetukset)

Tehovaatimukset:

Verkkojännite (AC) 86 - 264 V, ±10 %, maksimi virrankulutus 0,5 A / 230 V; 1 A / 110 V

Malli tulosteet

Meidän mustesuihkut tulostavat tarkkaa jälkeä, myös korkeimmilla linjanopeuksilla (jopa 11 m sekunnissa 2.5mm vakio merkkileveydellä).

Voit tulostaa 1-8 riviä jatkuvalla hyvällä laadulla. Soveltuu myös pintakäsiteltyihin ja epätasaisiin kohteisiin.

Pelkkä teksti: normaali, alleviivaus, kursivoitu, lihavoitu;
TrueType fontti ja Multiline fontti

Normal - ABCD01234\$€%&	M32x22 Matrix
Underline - ABCD01234\$€%&	
Italic - ABCD01234\$€%&	
Bold - ABCD01234\$€%&	
	ALPHA JET PICO MEXE alpha JET PICO M7X5
	True Type "Tahoma" True Type €&! ?@ \$ €[] : :  KBA Unicode input KBA-Metronic GmbH
True Type with an AJ-Pico	



Code128 ABC def 0123

Barcode, DataMatrix-Code, QR-Code, Dot-Code

اهلا وسهلا بكم في شركة ك ب ا أما نيا - فليس هو شهلاوم رقم الهاتف : ٠٠٤٩٩٣١٩٠٨٥٠		杭州高宝力拓力克喷码技术有限公司
Большой привет из Германии Большой привет из Германии		美好的一天
		

Kieli käännökset (esim. Suomi, Kiina, Arabialainen), muokattavat fontit, erikoismerkit ja logot

KBA-Metronic GmbH
Benzstr. 11
D-97209 Veitshöchheim
Phone +49 (0)931 9085-0
Fax +49 (0)931 9085-100
www.kba-metronic.com
info@kba-metronic.com

Our Agent:

Subject to technical and design changes.
E&OE

 **KBA**
KBA-Metronic GmbH